

# Thermodur-schwarz

## Universal-Dispersion für Asphaltbeläge

- ▶ Selbstglänzende Kunststoffdispersion
- ▶ Hervorragende Filmbildeigenschaften
- ▶ Besonders strapazierfähig, schmutzabweisend, wischfest und rutschhemmend
- ▶ Sehr gute Wasserbeständigkeit



### Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, grundgereinigten schwarzen Industriebelägen anwendbar, z. B. Asphaltplatten.

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen. Während der Verarbeitung und Abtrocknung Zugluft vermeiden. Produkt vor Gebrauch schütteln!

### Beschichten:

Je nach Saugfähigkeit der Fläche 2–3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Nach erfolgter Grundreinigung und kurzer Trocknungszeit, Produkt unverdünnt z. B. mit einem Flachmopp oder Wischwiesel dünn auftragen. Verbrauch: 25,0 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag.

Um den mechanischen Abrieb der schwarzen Farbpartikel zu vermeiden, muss ein zusätzlicher Auftrag mit Thermodur (farblos, Art.-Nr. j200205) durchgeführt werden.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Vor Frost schützen.

### Produktzusammensetzung

Kunststoffdispersionen, harte Polyethylenwachse, wasserlösliche Lösungsmittel, Netzharze, Weichmacher, Farbstoffe, Konservierungsmittel.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): EUH208 Enthält Methyl-, Methylchloroisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j205310	10 L Kanister	60