Hodrupa A

Hochdruck- und Maschinenreiniger mit Korrosionsschutz

- Stark alkalischer schaumarmer Spezialreiniger
- Entfernt Mineralöl- und Abgasverschmutzungen sowie Rußverschmutzungen nach Brandschäden
- Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet
- In der Maschinen- und Gerätereinigung anwendbar
- Keine Korrosion blanker Metallteile (Eisen, Blech) nach der Reinigung
- Sehr gute Netzungseigenschaften
- Frei von Butylglykol

Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Industrie- und Werkstattböden. Auch zur Reinigung nach Brandschäden sowie für lackierte und unlackierte Metallflächen geeignet. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden.

Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):
200 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 2,0 ml/m^2.

Hochdruckreinigung:
200 ml zu 10 L kaltem Wasser.

Maschinenreinigung:
Produkt unverdünnt auf ein Tuch oder Putzwolle geben und damit die zu reinigenden Gegenstände bearbeiten. Nicht mit Wasser nachwaschen, damit der Korrosionsschutz voll zur Wirkung kommt!

Grundreinigung (nach Brandschäden):
800 ml zu 8 L kaltem Wasser.
Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit Wasser nachspülen.

Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771 Art. 2!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, Alkalien, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsschutzmittel.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Potassium Silicate / Potassium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j050110	10 L Kanister	60
j050172	200 L Fass	2
j050190	1000 L Container	1

www.kiehl-group.com