



Buzil® Laundry Bright L 832

Flüssige Bleich- und Desinfektionskomponente



Anwendungsbereiche

- Für den gewerblichen Bereich
- Geeignet für chemothermische Wäschedesinfektion (Waschtemperatur 40/60°C) von alkalibeständigen, bleichbaren weißen und farbigen Reinigungstextilien
- Nicht geeignet für Wolle und Polyamid
- Nicht zum Waschen von stark mit Blut verschmutzter Wäsche geeignet

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnete Bleichwirkung für strahlend reine und hygienisch saubere Wäsche
- Faserschonende Sauerstoffbleiche
- Breites antimikrobielles Wirkungsspektrum bereits bei einer Waschtemperatur ab 40°C
- RKI-gelistetes Waschverfahren in Kombination mit Buzil® Laundry Compact L 810 bei 60 °C (Wirkungsbereich: AB)
- VAH-gelistetes Waschverfahren in Kombination mit Buzil® Laundry Compact L 810 bei 60 °C sowie mit Buzil® Laundry Color+ L 821 bei 40 °C
- In Kombination mit Buzil® Laundry Compact L 810 wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA), Hefepilze, Schimmelpilze und behüllte und unbehüllte Viren
- Wirkungsspektrum in Kombination mit Buzil® Laundry Compact L 810: bakterizid, levurozid, fungizid, viruzid
- In Kombination mit Buzil® Laundry Color+ L 821 wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA) und Hefepilze
- Wirkungsspektrum in Kombination mit Buzil® Laundry Color+ L 821: bakterizid, levurozid

Anwendung und Dosierung

- Für automatische und manuelle Dosierung. Die Dosierempfehlung hängt vom Verschmutzungsgrad, der Wasserhärte und der Beladung ab.
- Bei Bearbeitung der Wäsche gemäß RKI-Liste: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 und 6 ml Buz Laundry Bright L 832 auf 1 Liter Flotte bei 60 °C und 10 min. Einwirkzeit, Flottenverhältnis 1:5, Wirkungsbereich AB.
- Bei Bearbeitung der Wäsche gemäß VAH-Liste: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 und 2 ml Buz Laundry Bright L 832 auf 1 Liter Flotte bei 60 °C und 10 min. Einwirkzeit, Flottenverhältnis 1:5.
- Bei Bearbeitung der Wäsche gemäß VAH-Liste: 1 ml Buz Laundry Color+ L 821 und 8 ml Buz Laundry Bright L 832 auf 1 Liter Flotte bei 40 °C und 20 min. Einwirkzeit, Flottenverhältnis 1:5.



0,4 - 1 ml / 1 - 8 ml /

Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Hinweise

- Inhaltsstoffe: 100 g enthalten: 4,84 g Peressigsäure. BAuA Reg. Nr. N-54273
- Beachten Sie bitte die Wasch- und Pflegehinweise der Textilien.
- Unbeabsichtigt freigesetztes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
- Produkt nicht unverdünnt in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
- Gebinde vollständig geleert bei RIGK Annahmestelle abgeben (siehe Sicherheitsdatenblatt ABSCHNITT 13).
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos
- **UFI-Code:** UW70-R0A3-V00T-P4QA
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- L832-0020RA: 1 x 20 kg Kanister

