

Corridor® Complete S 732

Glänzende Mehrzweckemulsion



Anwendungsbereiche

- Für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, soziale Bildungseinrichtungen und Verwaltungen
- Wasserbeständige Bodenbeläge wie z. B. PVC, Kautschuk, Linoleum, versiegeltes Parkett und Kork, Betonwerkstein und Naturstein

Produkteigenschaften

- Sehr gute Verlaufseigenschaften
- Kurze Trockenzeiten
- Ermöglicht ansatzloses Ausbessern
- Für die Pflegefilmsanierung geeignet
- Einsetzbar als Wischpflege
- Zum Cleanern geeignet
- Mit der High-Speed-Maschine polierbar
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden
- Rutschhemmend gemäß DIN EN 16165

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Pur in 2 - 3 Schichten auf einem grundgereinigten, mit klarem Wasser gespülten und trockenen Bodenbelag auftragen.
- Bodenbelag muss frei von Tensiden sein.
- Auf saugfähigen Bodenbelägen wie z. B. alte Linoleumbeläge ist eine Vorbehandlung mit Corridor® Basic S 720 empfehlenswert. Der Einsatz mit Corridor® Complete S 732 verbessert die Optik, Haltbarkeit sowie Haftung von Corridor® Complete S 732 auf diesen Belägen deutlich.
- Verbrauch: 25 - 35 ml / pro m² / pro Auftrag



Hinweise

- Vor Frost schützen.
- Vor der Verarbeitung Wärmequellen (Fußbodenheizung, Heizung, Warmzuft) ausschalten.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Das Produkt darf nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen. Produktreste sind an zugelassene Entsorgungsunternehmen zu übergeben.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** weiß
- **GISBAU-Code:** GE 10
- **UFI-Code:** 37A0-D0XU-5005-JCF2
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- S732-0005RA: 1 x 5 l Kanister
- S732-0001RA: 12 x 1 l Flasche



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.