





Technisches Datenblatt

BINGOLD Vinyl 45



Stand 02.10.2025

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	604650	604651	604652	604653
PZN	19472351	19472552	19472233	19472523
GTIN Karton	4004034005952	4004034005983	4004034006010	4004034006041
GTIN Dispenser	4004034005945	4004034005976	4004034006003	4004034006034
Gewicht	4 +/- 0,2 g	4,5 +/- 0,2 g	4,8 +/- 0,2 g	5,1 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, glatte Oberfläche, puderfrei			
Material	Vinyl			
Farbe	transparent			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
Wandstärke	Finger: 0,08 mm +/- 5 % Handfläche: 0,08 mm +/- 5 % Stulpe: 0,06 mm +/- 5 %			
Reißkraft	Vor Alterung:		Median/min 3,6 N	
	Nach Alterung:		Median/min 3,6 N	
Dehnbarkeit	Vor Alterung:		Min. 300,0%	
	Nach Alterung:		Min. 300,0%	
Reißfestigkeit	Vor Alterung:		Min. 11,0 Mpa	
	Nach Alterung:		Min. 11,0 Mpa	
Qualitätsstandard	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019 EN ISO 374-4:2019			
	EN 16523-1:2015+A1:2018		PSA (EU) 2016/425	
	MDR (EU) 2017/745			
	EN ISO 21420:2020			
	 Nicht für öl- und fetthaltige Lebensmittel geeignet			
	 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
	 EN ISO 374-5:2016			
	 MD Medizinprodukt Klasse I			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	13,0	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	14,4	2
Formaldehyd 37%/ T	-12,1	2
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 210 mm Breite: 110 mm Höhe: 55 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 290 mm Breite: 230 mm Höhe: 220 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 13 Lage pro Palette: 7	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480